

# ISO-Z

Prestige Line



## Geschlossenes Modell

### Technische Beschreibung

<b>Isolation</b>	Wärmedurchlasswiderstand: $R = 0,26 \text{ (m}^2 \times \text{K) / W}$
<b>Oberfläche</b>	pulverbeschichtet (200 C°) vor dem Zusammenbau
<b>Vorbehandlung</b>	OCEAN LINE möglich
<b>Rahmen</b>	stranggepresstes Aluminium-Profil 27/32 mm
<b>Füllung</b>	doppelte Aluminium-Platte mit Polystyrol-Hartschaum
<b>Eckverbindung</b>	eingeklebter Aluminium Eckwinkel
<b>Schlagleisten</b>	werden lose mitgeliefert
<b>Anschlagsart</b>	siehe Maßanleitung des Herstellers
<b>Antrieb</b>	manuell oder elektrisch
<b>Maßangaben</b>	maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
<b>Optionen</b>	keine Quer- und Längsfriese möglich
<b>Farbauswahl</b>	alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekor- und Antik Finish-Farbkarte
<b>Vormontage-möglichkeiten</b>	Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen, Expressband LYON
<b>Kombinations-möglichkeiten</b>	Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen
<b>Beschlagauswahl</b>	siehe gültige aktuelle Preisliste
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>	bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge)

### Allgemeine Angaben

<b>Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung</b>	wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
<b>Verhalten bei Lichteinwirkung</b>	lichtecht, farbbeständig
<b>Wartung</b>	siehe Pflegeanleitung des Herstellers
<b>Beständigkeit</b>	verrottungssicher
<b>Reparaturen und Ersatz</b>	austauschbar, Austausch von Teilelementen
<b>Montage</b>	Leistungsbereich VOB
<b>Montagedurchführung</b>	Hersteller, Lieferant, Fachbetrieb
<b>Montagedauer</b>	bauabhängig
<b>Nachträglicher Einbau</b>	möglich
<b>Nachträgliche Montage von Zubehör</b>	bauabhängig
<b>Lieferbereich</b>	innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
<b>Lieferzeit</b>	je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
<b>Verpackung</b>	Karton, Folie
<b>Vertrieb</b>	über Fachbetriebe
<b>Versand</b>	durch Hersteller, Spedition, Selbstabholer
<b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b>	siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
<b>Preis- und Zahlungsbedingungen</b>	siehe gültige aktuelle Preisliste
<b>Gewährleistungsbedingungen</b>	siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
<b>Anwendungsbereich</b>	energieeffizientes Bauen und Modernisieren, Sonnenschutz, Einbruchschutz, im Außenbereich, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
<b>Eignung, Funktionalität</b>	Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung, Isolation, Kälteschutz, Wärmedämmung, Schalldämmung

### Objektbild

